


Stades cultures Outils	Post-semis Prélevée	Post-semis Germé	Crosse	Cotylédon	1ères F unifoliées	1ères F trifoliées	Hauteur (H) 10-20 cm	H 20- 50 cm	H 50- 70 cm
Herse étrille à panneaux <i>Profondeur de travail : 2 cm</i>	9 km/h ● ●	9 km/h ●		2,5 km/h ●	3 km/h ●	4 km/h ● ●	6 km/h ● ● ●		
Herse étrille à dents indépendantes <i>Profondeur de travail : 2 cm</i>	9 km/h ● ●	9 km/h ●		2,5 km/h ●	3 km/h ●	4,5 km/h ● ●	7 km/h ● ● ●		
Houe rotative Cuillères normales 	17 km/h	17 km/h	5 km/h	9 km/h	13 km/h	17 km/h	17 km/h		
Houe rotative Cuillères inversées <i>Avec rangée étrilles</i> 	10 km/h	6 km/h	4 km/h	4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h		
Bineuse sans autoguidage de précision <i>Profondeur de travail : 4 cm</i>					3 km/h	5 km/h	6 km/h	7,5 km/h	9 km/h
Bineuse avec autoguidage de précision <i>Profondeur de travail : 4 cm</i>					3 km/h	5 km/h	8 km/h	9 km/h	9 km/h
Rotoétrille Étrille rotative	8 km/h	8 km/h		2 km/h	3 km/h	4,5 km/h	6,5 km/h		

- Passage sans aucune difficultés
- Passage possible - Réglages à soigner
- Passage possible mais très délicat
- Passage à éviter

Réglages de l'agressivité des dents de la herse :

- peu agressif
- ● ● ● très agressif

