



TOURNESOL

Possibilités de passage

Stades cultures Outils	Post-semis Prélevée	Cotylédon	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	8 feuilles
Herse étrille à panneaux <i>Profondeur de travail : 2 cm</i>	8 km/h ● ●		3 km/h ●	3,5 km/h ●	5 km/h ● ● ●	6 km/h ● ●
Herse étrille à dents indépendantes <i>Profondeur de travail : 2 cm</i>	8 km/h ● ●		3 km/h ●	3,5 km/h ●	5 km/h ● ● ●	6 km/h ● ●
Houe rotative Cuillères normales 	17 km/h	9 km/h	9 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
Houe rotative Cuillères inversées <i>Avec rangée étrilles</i> 	10 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	6 km/h	6 km/h
Bineuse sans autoguidage de précision <i>Profondeur de travail : 4 cm</i>			3 km/h	4,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h
Bineuse avec autoguidage de précision <i>Profondeur de travail : 4 cm</i>			4 km/h	6 km/h	8 km/h	8 km/h

- Passage sans aucune difficultés
- Passage possible - Réglages à soigner
- Passage possible mais très délicat
- Passage à éviter

Réglages de l'agressivité des dents de la herse :

- peu agressif
- ● ● ● très agressif

